

15XL1400



15" - 1400 W - 96 dB - 8 Ohm

ESPECIFICACIONES NOMINALES

Diámetro nominal	380 mm (15 in)
Diámetro total	393 mm (15.47 in)
Diámetro de fijación tornillos	374 mm (14.72 in)
Diámetro de corte en el Deflector	354 mm (13.94 in)
Profundidad	217 mm (8.54 in)
Espesor Canasta y Junta	14 mm (0.55 in)
Peso neto	11.8 Kg (25.9 lb)
Caja de envío (Caja individual de cartón)	422 x 417 x 264 mm (16.6 x 16.4 x 10.4 in)
Peso envío	13.5 Kg (29.8 lb)

REFERENCIA PIEZA – PART NUMBER (P/N)

Terminales tipo Push - Versión 8 Ohm	03804008
--------------------------------------	----------

NOTAS:

PATENTE PENDIENTE

- (1) Prueba 2 horas de acuerdo a AES 2-1984 Rev. 2003
- (2) La potencia máxima se define como 3dB mayor que la potencia nominal
- (3) Polialgodón tratado
- (4) $X_{max} = [(altura\ bobinado - altura\ campo\ magnético)/2] + (altura\ campo\ magnético/3)$
- (5) Desplazamiento máximo antes de daño permanente

PARÁMETROS TÉCNICOS

Impedancia nominal	8 Ohm
Impedancia mínima	7.4 Ohm
Soporte potencia AES (1)	1400 W
Soporte máximo de potencia (2)	2800 W
Sensibilidad (1W/1m)	96 dB
Rango de frecuencia	40±2500 Hz
Diámetro Bobina	100 mm (4 in)
Material del bobinado	Cu
Material del soporte	Fibra de vidrio
Altura del bobinado	31 mm (1.22 in)
Altura del campo magnético	15.5 mm (0.61 in)
Densidad de flujo magnético	1.05 T
Imán	Corona discos Neodimio
Material Canasta	Aluminio
Demodulación	Anillo Dem. Triple Al.
Suspensión del Diafragma (3)	Triple onda
Volumen ocupado por el altavoz	6 dm ³ (0.212 ft ³)
Perfil del Centrador	2x ondas de altura constante simétrica no adyacent

PARÁMETROS THIELE Y SMALL

Fs	38 Hz
Re	5.4 Ohm
Qes	0.34
Qms	10.4
Qts	0.33
Vas	79.7 dm ³ (2.81 ft ³)
Sd	780 cm ² (120.90 in ²)
Xmax (4)	12.92 mm
Xdamage (5)	28 mm
Mms	190.0 g
Bl	26.7 N/A
Le	1.6 mH
Mmd	177.7 g
Cms	0.10 mm/N
Rms	4.36 Kg/s
Eta Zero	1.24 %
EBP	112 Hz

